



## Castrol EDGE Professional V 0W-20

Castrol EDGE Professional z technologią TITANIUM FST™ wytrzymałość do maksymalnych osiągnięć

### Opis

Castrol EDGE Professional z nową, unikalną technologią **TITANIUM FST™** podwaja trwałość filmu olejowego, idealnie sprawdzając się w nowoczesnych, mocno obciążonych jednostkach napędowych, pracujących pod bardzo dużymi obciążeniami.

Castrol EDGE to najmocniejsza i najbardziej zaawansowana seria naszych olejów silnikowych.

Castrol EDGE Professional z technologią **TITANIUM FST™** wytrzymałość do maksymalnych osiągnięć

Castrol EDGE Professional spełnia najnowsze światowe wymagania odnośnie ochrony środowiska potwierdzone certyfikatem "CO2 Neutral". Podwójna filtracja sprawdzona oryginalnym systemem kontroli jakości cząstek stałych OPMS (Optical Particle Measurement System) i fluorescencyjny kolor oleju są gwarancją najwyższej jakości przez cały okres eksploatacji oleju.

### Zastosowanie

Castrol EDGE Professional V 0W-20 został zaaprobowany i jest rekomendowany do silników benzynowych konstrukcji Volvo, w których wymagana jest norma Volvo VCC RBS0-2AE i lepkość 0W-20.

Volvo rekomenduje oleje Castrol EDGE Professional.

### Zalety i korzyści

Castrol EDGE Professional V 0W-20 zapewnia podwojenie trwałości filmu olejowego, zapewniając maksymalne osiągnięcia najnowszej generacji silników, wykonanych w ciasnych pasowaniach, wymagających olejów o niskiej lepkości.

Castrol EDGE Professional V 0W-20:

- Redukuje szkodliwe osady, zwiększając wydajność silnika
- Zapewnia maksymalny poziom ochrony w każdych warunkach, nawet w niskich temperaturach
- Pozwala osiągnąć maksymalną moc, nawet w warunkach wysokich obciążeń
- Utrzymuje wysoką sprawność silnika, udowodnioną w niezależnych testach

## Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol EDGE Professional V 0W-20
Gęstość w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8421
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.8
Lepkość CCS -35°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4600
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	47
Indeks Lepkości	ASTM D2270	-	171
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% wt	0.83
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-54
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	206

## Specyfikacje i dopuszczenia

Volvo VCC RBS0-2AE

## Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol EDGE Professional V 0W-20

18 Aug 2022

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

### Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówki i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

[www.castrol.pl](http://www.castrol.pl)