

**Nazwa produktu** : MAXI COLOR – BEZBARWNY POŁYSK MX0005

**Supplier / Producer** : MOTIP DUPLI B.V.  
Wolfraamweg 2  
NL-8471 XC WOLVEGA  
Telephone number +31 561 – 69 44 00  
Telefax number +31 561 – 69 44 31

## Opis produktu

Wysokiej jakości, szybkoschnący lakier do malowania powierzchni z drewna, metalu, aluminium, szkła, kamienia i różnego rodzaju powierzchni z tworzyw sztucznych.

## Cechy produktu

Szybkoschnący  
Doskonała przyczepność  
Odporny na czynniki atmosferyczne i promienie UV  
Doskonałe utwardzenie nawierzchni  
Doskonała stabilność mechaniczna  
Odporny na słabe kwasy i zasady  
Odporny na rysy, zadrapania i uderzenia

## Właściwości fizyczne i chemiczne

Pojemność : 400 ml  
Baza : Żywica Akrylowa  
Zawartość LZO : Ok, 89%  
Zawartość cząstek stałych : Ok, 11%  
Wydajność : 1,25 - 1,75 m<sup>2</sup>  
Pyłosuchość : Po ok. 5min.  
Suchy w dotyku : Po ok. 10min.  
Utwardzony : Po 1 h.  
Odporny na temperaturę : Do 110°C

## Sposób użycia

**Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wskazówki znajdujące się na opakowaniu, a następnie postępować zgodnie z nimi.**

### Przygotowanie nawierzchni

Powierzchnia powinna być czysta ducha i odtłuszczona. Usuń pozostałości po starym lakierze oraz rdze, szlifuj powierzchnie papierem ściernym i nałóż podkład Maxi Color. Po wyschnięciu przeszlifuj lekko powierzchnie (gradacja 600).

### Malowanie

Powierzchnia powinna być czysta ducha i odtłuszczona. Lakier powinien mieć temperaturę pokojową. Temperatura pracy 15°-25°C. Przed użyciem wstrząśnij przez 2 minuty, dokonaj natrysku próbnego. Odległość nanoszenia 25 – 30 cm.

Nanieść kilka cienkich warstw. Przed nałożeniem kolejnej warstwy ponownie wstrząśnij lakier. Po użyciu należy przeczyścić dyszę, odwracając spray „do góry nogami” i nacisnąć dyszę na ok 5 sekund.

**Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności powietrza oraz grubości nałożonej warstwy lakieru.**