

Format: 20 x 26 cm.



460 837-01/02/01

Mounting Instructions
Instructions de montage
Instrucciones de montaje

1BL 007 834

1BL 008 193

1BL 008 194

The Department of Transport state following regulations:

Le Code de la route stipule ce qui suit :

Regulación del código de circulación:



The main/high-beam headlamp must be at the same height or lower than the dipped/low-beam headlamp

Le projecteur route doit se trouver à la même hauteur ou à une hauteur inférieure à celle du projecteur code.

El faro de luz de carretera deberá hallarse a la misma altura o a una altura inferior a la del faro de luz de cruce.

The dipped/low-beam lamps must be on the outside.


The main/high-beam lamps must be on the inside.

Les projecteurs code doivent être installés à l'extérieur.

Les projecteurs route doivent être installés à l'intérieur.

Los faros de luz de cruce deberán quedar al lado exterior.

Los faros de luz de carretera deberán quedar al lado interior.



The dipped/low beam bulb must be between 22 inch - 54 inch (559 mm - 1372 mm) above the road surface

Le projecteur code doit se trouver à une hauteur comprise entre 22 et 54 inches (559 et 1372 mm) par rapport à la surface de la chaussée.

El faro de luz de cruce deberá encontrarse a una altura comprendida entre 22 y 54 pulgadas (559 y 1372 mm) respecto a la superficie de la calzada.

For dipped/low beam headlamps only · Uniquement pour projecteurs code · Sólo para faros de luz de cruce



Only the vertical adjustment of the headlamp is permitted, horizontal adjustment is not allowed!

Seul le réglage vertical du projecteur est admis. Le réglage horizontal est interdit !

Sólo está permitido un reglaje vertical de los faros ¡El reglaje horizontal no está permitido!

